

## APPENDIX D1

### Fri Pistol & Fri Revolver (FP & FR)

Minimum aftræksvægt	Nej
Maksimum mål på våben	Nej
Maksimal magasinlængde	170mm
Optisk/elektroniske sigtemidler tilladt	Ja
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Ja
Portning tilladt	Ja

## APPENDIX D2

### Standard Pistol (SP)

Minimum aftræksvægt	Se nedenfor
Maksimum mål på våben	Ja, se nedenfor
Maksimal magasinlængde	Ja, se nedenfor
Optisk/elektroniske sigtemidler tilladt	Nej
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Nej
Portning tilladt	Nej, se nedenfor

#### Specielle regler:

En pistol skal opfylde et af følgende to sæt krav, for at kunne anvendes i Standard Pistol.

Når pistolen placeres i kassen må justerbare sigtemidler trykkes til nederste position, men alle andre elementer af våbnet (tommelfingerhylde, ladegreb med mere) skal være i udslået position.

#### A:

Pistolen i klar tilstand (hane spændt), men afladt og med et uladt magasin isat skal kunne være i en kasse med interne mål på 225x150x45mm. Alle magasiner der benyttes skal kunne bestå denne test. Aftræksvægten er fri.

#### B:

Pistolen skal kunne være i en kasse med interne mål på 300x150x50 mm. Våbnets vægt incl. tomt magasin må ikke overstige 1400 g, Pibens længde må ikke overstige 153 mm. Afstanden mellem bageste og forreste sigtemiddel må ikke overstige 220 mm. Korntunnel på sigtemidlerne er ikke tilladt.

Aftræksvægten skal være mindst 1360 gram.

Kun porte i piben er forbudt, porte i slæden er tilladt.

## APPENDIX D4

### Production Pistol/Revolver (Prod)

Minimum aftræksvægt	2.27 kg for første skud
Maksimum mål på våben	Maksimal pibelængde 127mm
Maksimal magasinlængde	Ja, se nedenfor.
Optisk/elektroniske sigtemidler tilladt	Nej
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Nej
Portning tilladt	Nej

#### Specielle regler:

Kun våben godkendt og oplistet på DSFs website kan bruges i Production.

Single-action-only våben er ikke tilladt. Hammeren skal være lagt helt på våben som benytter en ekstern hammer. Første skudforsøg skal være double-action. Skytter, som efter startsignalet, og før første skudforsøg spænder hammeren på et våben med ladet kammer vil få fratrukket 10 point.

Originale dele og komponenter som fabrikanten leverer som standardudstyr, eller tilbyder som en tilvalgs mulighed til en specifik model på listen over tilladte våben er tilladt, under følgende forudsætninger:

Modifikationer, ud over nødvendig tilpasning er ikke tilladt. Blandt forbudte modifikationer kan nævnes: ændring af den originale farve eller finish på våbnet, og/eller tilføjelse af striber eller andre dekorationer. Magasinbunde eller andre komponenter som giver forøget magasinkapacitet (f.eks. ”+2 bunde”) er ikke tilladt. Sigtemidler må trimmes, justeres og sværtes.

Uoriginale dele, komponenter og tilbehør er ikke tilladt, med følgende undtagelser:

Uoriginale magasiner, som har samme eksterne dimensioner som fabrikantens standard magasiner til den enkelte model er tilladt.

Alle åbne sigtemidler må monteres, under forudsætning af at monteringen ikke kræver modifikation af våbnet

Uoriginale greb som har samme profil som fabrikantens standardgreb til den pågældende model er tilladt.

Tape til forbedring af grebet er tilladt. Gummiovertræk er ikke tilladt.

## APPENDIX D5

### Standard Revolver (SR)

Minimum aftræksvægt	Ja, se nedenfor
Maksimum mål på våben	Ja, se nedenfor
Optisk elektroniske sigtemidler tilladt	Nej
Kompensatorer, lyddæmpere eller flammeskjulere tilladt	Nej
Portning tilladt	Nej

#### Specielle regler:

En revolver skal opfylde et af følgende to sæt krav, for at kunne anvendes i Standard Revolver

#### A:

Enhver komplet revolver (eller en revolver samlet af komponenter) fremstillet af en fabrikant, som er alment tilgængelig (prototyper undtaget) er tilladt.

Modifikationer, så som mundingsvægte eller andre konstruktioner for at kontrollere eller mindske rekylen er ikke tilladt.

Tilladte modifikationer er begrænset til:

Udskiftning eller modifikation af sigtemidler, hamre og tromleudløser

Erstatningspiber, hvor længde, vægt og profil er den samme som fabrikantens standard.

Kosmetiske forbedringer, som ikke giver en konkurrencemæssig fordel (f.eks. forkromning, stipling af rammer og specialtilpassede greb)

Reifning og/eller modifikation af tromlen så "moon clips" kan anvendes

Erstatningsfjedre og modifikationer for at forbedre aftrækket

Halvautomatiske revolvere er ikke tilladt.

Aftræksvægten er fri.

#### B:

Revolveren skal kunne være i en kasse med interne mål på 300x150x50 mm. Våbnets vægt må ikke overstige 1400 g, Pibens længde må ikke overstige 153 mm. Afstanden mellem bageste og forreste sigtemiddel må ikke overstige 220 mm. Korntunnel på sigtemidlerne er ikke tilladt.

Aftræksvægten skal være mindst 1360 gram.